

震动显示标签是一种特殊设计的非常精巧的震动反应装置，它区别于一般机械或磁性反应机制，而是通过镶嵌在标签上的一个充装了特殊液体的玻璃管的颜色变化来记录和显示异常震动事故的发生，当贴了震动标签的货物受到了异常震动时，玻璃管的颜色会由原来的白色转变为红色，从而迅速和永远的记录下次异常的震动。总的原则是将标签贴在靠近货物的右边位置，货物越重，标签越要靠下粘贴。对于体积特别大或在站板上的货物，每个货物建议使用两张标签，以对角线方向分别贴在相对两面的位置。注意：最差的粘贴位置是将标签贴在货物（箱体）的中心位置！！！本产品规格有 25G、37G、50G、75G、100G 等各种型号。

## 规格

碰撞显示标签 ImpactSee Label

材质：铜版纸不干胶

标签尺寸： 110mm×98mm

型号：25G 37G 50G 75G 100G

晶管尺寸： 3.43cm×0.965cm 正如 5 种不同颜色标示的，Shockaction 可以提供 5 个感应区，黄、紫、红、橙、绿五种颜色不同表示激活标贴的外来撞击力的不同；以敏感度的强弱来分，黄色最敏感，绿色最不敏感，排列顺序为黄、紫、红、橙、绿。在标签正面左下方标示了它的激活力度。这些活性标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击，而

包装不能有效保护产品。颜色指导可以为产品选择适当的 Shockaction 标签型号。

## 适用范围

碰撞指示标签用来监察和避免货物在运输途中受到过分震动或碰撞，它们被广泛用于影印设备、摄影器材、电视、电脑、DV、电子设备、音响设备、电话通信设备、汽车发动机及零部件、玻璃制品、精密部件、家具、灯饰、药品、生物制品、血库、化学物品、显影液、航空航天设备、航天通讯、航空网络服务器系统。

型号选用指南					
体积相同，重量越大需选用越小的型号（G表示重力加速度，G值越小越敏感）					
不同颜色敏感度排行：黄色 > 紫色 > 红色 > 橙色 > 绿色					
包装体积 重量	0-0.03m <sup>3</sup>	0.03-0.14m <sup>3</sup>	0.14-0.42m <sup>3</sup>	0.42-1.42m <sup>3</sup>	1.42+m <sup>3</sup>
0-4.56kg	绿100g	绿100g	橙75g	橙75g	红50g
4.56-11.34kg	绿100g	橙75g	橙75g	红50g	红50g
11.34-22.68kg	橙75g	橙75g	红50g	红50g	紫37g
22.68-45.36kg	橙75g	红50g	红50g	紫37g	紫37g
45.36-113.40kg	红50g	红50g	紫37g	紫37g	黄25g
113.40-453.59kg	红50g	红50g	紫37g	黄25g	黄25g
453.59+kg	—	紫37g	黄25g	黄25g	黄25g



## 用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。 规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。

用法

PRMIERSE



把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。



标签	所贴位置	特例
红色 50G	右上角靠近 包装标签	如果有垫板，贴在离地 24"的右上角
紫色 37G	50-100 lbs 贴于右上 角	大型的物品（长>2*宽）正反两面都贴，两者成对角线
	100-500 lbs 高于地面 12-24"的右 上角	
黄色 25G	高于地面 12"-24"的右 上角	

## 包装

每 2 个 Shockaction 共用一张贴纸，可即撕即用，方便快捷。规格为 50pcs/盒，32 盒/箱。在运输绿色、橙色、红色三种较不敏感的标签时，为保护标签免受碰撞，被错误激活，还将箱子装入一个 24 立方英寸的大箱中，并在八个夹角垫入四英寸厚的海绵令箱子悬空。而运输紫色、黄色这两种较敏感的标签时，将箱子装入一个 28 立方英寸的大箱中，在前后左右上下六个面垫以五英寸厚的海绵令箱子悬空，以此来保护标签免受碰撞，并在大箱外贴上红色碰撞指示标签，警示货运人。