

ShockWatch[®]标签 安装说明


安装方式

1. 把标签放在货物的右边。
2. 避免在包装的中心，安装位置应该容易观看。
3. 把标签放在包装最长的一面
4. 货物越重，应该把标签贴得越低。
5. 在提单上贴上警示标签，提醒收货人注意到达后立即检查指示器。

推荐的位置

L-30 绿色- 100G 50ms(毫秒)/ L-35 橙色- 70G 50ms(毫秒)

标签的位置在包装的右上角




L-47 红色- 50G 50ms(毫秒)

标签的位置

A. 包装 50 - 100 磅(22.68 - 45.36 千克)放置在包装的右上角。

B. 包装 100-500 磅(45.36 - 226.8 kg)布局至少是沿着包装右边缘距底部 24 英寸(60.96 厘米)。



L-55 紫色- 37G 50ms(毫秒)


标签的位置

A1. 对于 50 - 100 lbs (22.68 - 45.36 kg)的包裹放置在包裹的右上角，如图 A-A1 所示

A2. 对于 100 - 500 磅(45.36 - 226.8kg)的包裹，放置位置在包裹底部的右侧，距离底部 12-24 英寸(30.18-60.96cm)。参见图 A-A2



B.如果包装的长度是宽度的两倍，或者托盘装运使用两个标签。将第二个指示器放置在包装的另一侧的相同位置。参见图 B




L-25 黄色- 25G 50ms(毫秒)

标签的位置

A.将 ShockWatch 标签从盒子底部放置 12 - 14 英寸(30.48 - 35.56 厘米)。可选:将第二个指示器放置在包装另一端的相同位置。

B.如果包装的长度是宽度的两倍，或者托盘装运使用两个 ShockWatch 标签。将第二个指示器放置在包装的另一侧的相同位置。



虽然这些说明被认为是最佳的安装方法，但是每个客户的情况都可能不同。为了找到最合适的安装方式，如有任何疑问，请致电+86 810 81155720 或电子邮件 greenlee@prmierse.com